

DIN 6926

Dado esagonale autofrenante con flangia e inserto non metallico

Prevailing torque type hexagon nut, with flange and with non-metallic insert

Disponibile/*Available* A2 A4







Thread size *D*		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
		----	----	M 8 x 1	M 10 x 1	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	M 20 x 1,5
		----	----	----	M 10 x 1,25	M 12 x 1,25	----	----	----
P[1)]		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
e	min.	8,79	11,05	14,38	16,64	20,03	23,36	26,75	32,95
h	max.	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	18,2	20,3	24,8
	min.	6,74	8,74	10,67	13,07	15,67	17,68	19,46	23,96
m	min.	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	14
s	max. = nom.	8	10	13	15	18	21	24	30
	min.	7,78	9,78	12,73	14,73	17,73	20,67	23,67	29,16

Il diametro M14 è da evitare se possibile

The size M14 should be avoided, if possible

P[1)] è il passo del filetto

P[1)] *is the pitch of the thread.*

last edit 11/10/2019

DRAWING N. 1121