ART.9316
INSERTO FILETTATO A DEFORMAZIONE CON TESTA SVASATA, GAMBO ROTONDO ZIGRINATO APERTO E DENTELLATURA SOTTO LA TESTA
BLIND RIVET NUT WITH COUNTERSUNK HEAD, OPEN ROUND KNURLED SHANK AND SERRATION UNDER HEAD



SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gli inserti filettati a deformazione creano una filettatura robusta e portante in pezzi a parete sottile o in profili cavi e sono sono utilizzati principalmente in applicazioni unidirezionali (assemblaggio cieco). Il gambo tondo zigrinato, soprattutto nei materiali relativamente morbidi, aumenta la resistenza alla torsione e garantisce una migliore presa. La dentellatura sotto la testa fornisce un ulteriore effetto di sostegno. Le estremità aperte sono flessibili per la scelta della lunghezza della vite da utilizzare. La svasatura ridotta offre il vantaggio di effettuare un attacco a filo con la lamiera.

Blind rivet nuts create a strong and load-bearing thread in thin-walled workpieces or hollow profiles and are mainly used in unidirectional applications (blind assembly). The knurled round shank, especially in relatively soft materials, increases the resistance to twisting and provides for improved grip. The underhead serration is giving here an additional supporting effect. The open shaft ends are flexible to the selection of the screw length to be used. The countersunk head offers the advantage that the attachment head sits flush on the sheet.

Materiale /*Material*	**Acciaio inox /*Stainless steel***
Grado / *Grade*	**A2**
Superfice /*Surface*	**Passivata / *Passivated***
Filettatura / *Thread*	**DIN ISO 965-1** **Toleranza / *Tolerance* 6H**

VANTAGGI NELL'IMPIEGO
YOUR ADVANTAGES

VERSATILE

- ✓ Connessioni Rivetttate e imbullonate
- ✓ Crea una filettatura in componenti sottili
- ✓ Ottimale per componenti accessibili da un solo lato

VERSATILE

- ✓ Rivet & screw connection
- ✓ Creates a thread in thin components
- ✓ Optimal for one-sided accessible components

VELOCE E FACILE

- ✓ Lavorazione rapida, semplice e quasi automatica
- ✓ Non serve svasare i fori

QUICK & EASY

- ✓ Fast, easy and almost automatic processing
- ✓ No need for lowering the boreholes usually

ELEVATA ADERENZA E RESISTENZA A TORSIONI

- ✓ Grazie al codolo tondo zigrinato e alla dentellatura

HIGH GRIP AND SAFE AGAINST TWISTING

- ✓ Due to knurled round-shank and the serration

RISPETTO DELLE SUPERFICI RIVETTATE O IMBULLONATE

- ✓ Nessun danno alle superfici accoglienti
- ✓ Nessun surriscaldamento


MATERIAL FRIENDLY

- ✓ No damage to treated surfaces
- ✓ No temperature influence on the workpiece

APPLICAZIONI
APPLICATION

- ❖ INGEGNERIA ELETTRICA
  ELECTRICAL ENGINEERING
- ❖ OPERE IN METALLO
  METAL WORKS
- ❖ COSTRUZIONI (no applicazioni strutturali)
  CONSTRUCTION (no structural application)

DIMENSIONI / *DIMENSIONS* (MM)



Ø d1	l1	d2	d3	l2	k	n		Coppia di serraggio *Indicate torque* Nm	Resistenza a taglio *Shear strength* N	Carico di rottura *Strength* N
M4	11,5	5,9	9,0	5,5	1,7	30	1,5 – 3,5	6,9	3.700	10.100
M5	13,5	6,9	10,0	5,8	1,7	30	1,5 – 4,0	10,4	4.000	11.700
M6	16,0	8,9	12,0	7,0	1,7	36	1,5 – 4,5	21,0	5.400	20.500
M8	19,0	10,9	14,0	8,5	1,7	36	1,5 – 4,5	30,2	7.600	27.400
M10	21,0	12,9	16,0	9,0	1,7	40	1,5 – 4,5	33,0	8.000	32.300