ART. 82


Riduzioni M/F, aisi 316 / A4


Hexagonal bushing M/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting







Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150Lbs (Libbre)=10,34 BAR PN10
Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	**Maschio** *Male*	**Femmina** *Female*	**DN/ID**	**I** (mm)	**J** (mm)	**Box**	**Master carton**
00820001404	1/4"	1/8"	8-6	14/14,5	14/14,5	5	800
00820003804	3/8"	1/4"	10-8	18	15/16	5	800
00820001204	1/2"	3/8"	15-10	21,4/22,5	18,5/19,5	5	600
00820003404	3/4"	1/2"	20-15	27/28	21	5	400
00820010004	1"	3/4"	25-20	33,9/35	23,5/24	5	200
00820011404	1"1/4	1"	32-25	42,7/44	26,5/27	5	120
00820011204	1"1/2	1"1/4	40-32	48,6/49,5	26,5/27	2	100
00820020004	2"	1"1/2	50-40	60,5/61,5	31/31,5	2	50

last edit 23/02/2023

DRAWING N. 1250